AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Reduktor ciśnienia AS3-RGS-G038-GAN-040-DS (R412007126) - Aventics



Numer artykułu SKU: OT-BRR014062

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

EMERSON AVENTICS Distributor

OPIS PRODUKTU

- Ta modułowa, wszechstronna seria umożliwia łączenie wielu różnych funkcji
- Kompaktowe wymiary pozwalają zaoszczędzić miejsce
- Zmniejszone zużycie energii
- Lekkość
- Łatwa w użyciu konstrukcja
- Niezawodność i bezpieczeństwo dzięki dedykowanym elementom bezpieczeństwa
- Prosty montaż i niskie nakłady na konserwację

DANE TECHNICZNE

Waga	0,55 kg
Przyłącze sprężonego powietrza	G 3/8
Maks. zakres temperatury otoczenia	50 °C
Typ reduktora ciśnienia	membranowy
Funkcja reduktora ciśnienia	z wylotem powietrza odciążającego
Min. zakres regulacji	0,2 bar
Maks. zakres regulacji	4 bar
Podłączenie ciśnienia zasilania	podwójne
Funkcja elementu	reduktor ciśnienia z ciągłym zasilaniem ciśnieniowym
Orientacja montażu	dowolna
Min. temperatura medium	-10 °C
Min. temperatura otoczenia	-10 °C
Maks. średnica manometru na stacji FRL	50 mm
Maks. temperatura medium	50 °C
Funkcja	reduktor ciśnienia standardowy
Przepływ nominalny Qn	5000 l/min
Możliwość pracy ciągłej	tak
Min. ciśnienie robocze	0,2 bar
Manometr	brak
Typ blokady	z kłódką
Medium	sprężone powietrze, gazy neutralne
Maks. ciśnienie robocze	16 bar
Ciężar	0,528 kg
Materiał obudowy	poliamid
Przyłącze	G 3/8
Sposób uruchamiania	uruchamianie mechaniczne

Nr kat.	OT-BRR014062

Data wygenerowania podsumowania: 09.11.2026r, g. 21:58