



Zawór soft-start AS3-SSV-G012-FIS-FPS-INT (R412007246) - Aventics



**Numer artykułu SKU:
OT-BRR019287**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

- Ta modułowa, wszechstronna seria umożliwia łączenie wielu różnych funkcji
- Kompaktowe wymiary pozwalają zaoszczędzić miejsce
- Zmniejszone zużycie energii
- Lekkość
- Łatwa w użyciu konstrukcja
- Niezawodność i bezpieczeństwo dzięki dedykowanym elementom bezpieczeństwa
- Prosty montaż i niskie nakłady na konserwację

DANE TECHNICZNE

| | |
|------------------------------------|------------------------------------|
| Waga | 0,55 kg |
| Min. ciśnienie robocze | 2,5 bar |
| Zasada uszczelniania | uszczelnienie miękkie |
| Funkcja elementu | zawór soft-start |
| Min. temperatura otoczenia | -10 °C |
| Maks. zakres temperatury otoczenia | 50 °C |
| Materiał gwintu | odlew cynkowy |
| Materiał pokrywy przedniej | tworzywo ABS |
| Przepływ nominalny Qn | 4500 l/min |
| Przyłącze odpowietrzające pilota | G 3/8 |
| Możliwość montowania w blok | tak |
| Sposób uruchamiania | uruchamianie pneumatyczne |
| Maks. wielkość cząstek stałych | 40 um |
| Materiał uszczelnienia | NBR |
| Medium | sprężone powietrze, gazy neutralne |
| Maks. ciśnienie robocze | 16 bar |
| Przyłącze sprężonego powietrza | G 1/2 |
| Ciężar | 0,43 kg |
| Materiał obudowy | poliamid |
| Typ | zawór grzybkowy |

Nr kat.

OT-BRR019287