AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Reduktor ciśnienia precyzyjny AS3-RGP-G012-GAN-080-DS (R412007169) - Aventics




**Numer artykułu SKU: OT-BRR014100**

Numer artykułu producenta:
---

Tylko na zamówienie

EMERSON AVENTICS Distributor

## OPIS PRODUKTU

- Ta modułowa, wszechstronna seria umożliwia łączenie wielu różnych funkcji
- Kompaktowe wymiary pozwalają zaoszczędzić miejsce
- Zmniejszone zużycie energii
- Lekkość
- Łatwa w użyciu konstrukcja
- Niezawodność i bezpieczeństwo dzięki dedykowanym elementom bezpieczeństwa
- Prosty montaż i niskie nakłady na konserwację

---

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Waga** | 0,5 kg |
| **Przyłącze sprężonego powietrza** | G 1/2 |
| **Maks. zakres temperatury otoczenia** | 50 °C |
| **Typ reduktora ciśnienia** | membranowy |
| **Funkcja reduktora ciśnienia** | z wylotem powietrza odciążającego |
| **Min. zakres regulacji** | 0,5 bar |
| **Maks. zakres regulacji** | 8 bar |
| **Podłączenie ciśnienia zasilania** | podwójne |
| **Funkcja elementu** | reduktor ciśnienia precyzyjny z ciągłym zasilaniem ciśnieniowym |
| **Orientacja montażu** | dowolna |
| **Min. temperatura medium** | -10 °C |
| **Min. temperatura otoczenia** | -10 °C |
| **Maks. średnica manometru na stacji FRL** | 50 mm |
| **Maks. temperatura medium** | 50 °C |
| **Funkcja** | reduktor ciśnienia precyzyjny |
| **Maks. wewnętrzne zużycie powietrza Qv** | 2,6 l/min |
| **Przepływ nominalny Qn** | 5200 l/min |
| **Możliwość pracy ciągłej** | tak |
| **Min. ciśnienie robocze** | 0,5 bar |
| **Manometr** | brak |
| **Typ blokady** | z kłódką |
| **Medium** | sprężone powietrze, gazy neutralne |
| **Maks. ciśnienie robocze** | 16 bar |
| **Ciężar** | 0,528 kg |
| **Przyłącze** | G 1/2 |
| **Sposób uruchamiania** | uruchamianie mechaniczne |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | OT-BRR014100 |

Data wygenerowania podsumowania: 09.11.2026r, g. 22:03