Stacja przygot. powietrza 2-elem. AS3-ACD-G012-GAU-080-SSS-HO-05.00-SSS-LA (R412007313) - Aventics



Numer artykułu SKU: OT-BRR019300

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

EMERSON AVENTICS Distributor

OPIS PRODUKTU

- Ta modułowa, wszechstronna seria umożliwia łączenie wielu różnych funkcji
- Kompaktowe wymiary pozwalają zaoszczędzić miejsce
- Zmniejszone zużycie energii
- Lekkość
- Łatwa w użyciu konstrukcja
- Niezawodność i bezpieczeństwo dzięki dedykowanym elementom bezpieczeństwa
- Prosty montaż i niskie nakłady na konserwację

DANE TECHNICZNE

Waga	1,7 kg
Spust kondensatu	półautomatyczny, otwierany bez ciśnienia
Koszyk ochronny	Z koszykiem ochronnym
Przyłącze sprężonego powietrza	G 1/2
Objętość zbiornika filtra	49 cm3
Typ reduktora ciśnienia	membranowy
Funkcja reduktora ciśnienia	z wylotem powietrza odciążającego
Min. zakres regulacji	0,5 bar
Maks. zakres regulacji	8 bar
Podłączenie ciśnienia zasilania	pojedyńcze
Funkcja elementu	stacja przygotowania powietrza FRL
Orientacja montażu	pionowa
Min. temperatura otoczenia	-10 °C
Maks. zakres temperatury otoczenia	50 °C
Maks. osiągalna klasa sprężonego powietrza wg ISO 8573-1:2010	6 : 7 : -
Przepływ nominalny Qn	3500 l/min
Objętość zbiornika smarownicy	80 cm3
Dokładność filtracji filtra	5 um
Wkład filtra	wymienny
Komponenty	filtroreduktor, smarownica
Typ zbiornika	zbiornik z poliwęglanu z osłoną ochronną z PA
Min. ciśnienie robocze	1,5 bar
Manometr	tak
Typ blokady	z kłódką
Maks. ciśnienie robocze	16 bar
Przyłącze	G 1/2
Typ	możliwość łączenia w bloki

Nr kat.	OT-BRR019300

Data wygenerowania podsumowania: 09.11.2026r, g. 21:42