AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Elektrozawór odcinający 2/2 do FRL AS3-SOV-G038-3/2-POS-024-FORM C-ST6-M08T (R412007359) - Aventics




## Numer artykułu SKU: OT-BRR019321

Numer artykułu producenta:
---

Tylko na zamówienie

EMERSON AVENTICS Distributor

## OPIS PRODUKTU

- Ta modułowa, wszechstronna seria umożliwia łączenie wielu różnych funkcji
- Kompaktowe wymiary pozwalają zaoszczędzić miejsce
- Zmniejszone zużycie energii
- Lekkość
- Łatwa w użyciu konstrukcja
- Niezawodność i bezpieczeństwo dzięki dedykowanym elementom bezpieczeństwa
- Prosty montaż i niskie nakłady na konserwację

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Waga** | 0,55 kg |
| **Złącze elektryczne 2, rozmiar** | ISO 15217, forma C |
| **Zasada uszczelniania** | uszczelnienie miękkie |
| **Klasa ochrony z podłączeniem** | IP65 |
| **Pobór mocy DC** | 2 W |
| **Funkcja elementu** | zawór 3/2 |
| **Przepływ nominalny Qn droga 2 -> 3** | 3200 l/min |
| **Przepływ nominalny Qn droga 1 -> 2** | 4500 l/min |
| **Min. temperatura otoczenia** | -10 °C |
| **Maks. zakres temperatury otoczenia** | 50 °C |
| **Przepływ nominalny Qn** | 4500 l/min |
| **Złącze elektryczne do czujnika** | wtyk |
| **Złącze elektryczne 2, typ** | wtyk |
| **Sposób uruchamiania** | uruchamianie elektryczne |
| **Napięcie robocze DC** | 24 V |
| **Przyłącze sprężonego powietrza, wylot** | G 1/2 |
| **Możliwość montowania w blok** | tak |
| **Zawór podstawowy ze złączem elektrycznym** | zawór podstawowy z pilotem |
| **Typ połączenia** | połączenie rurowe |
| **Min. ciśnienie robocze** | 2,5 bar |
| **Maks. wielkość cząstek stałych** | 25 um |
| **Medium** | sprężone powietrze, gazy neutralne |
| **Maks. ciśnienie robocze** | 10 bar |
| **Przyłącze sprężonego powietrza** | G 3/8 |
| **Typ** | zawór grzybkowy |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | OT-BRR019321 |

Data wygenerowania podsumowania: 09.11.2026r, g. 22:03