Zawór soft-start AS3-SSV-G038-FIS-024-M12 (R412007390) - Aventics



Numer artykułu SKU: OT-BRR019330

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

EMERSON AVENTICS Distributor

OPIS PRODUKTU

- Ta modułowa, wszechstronna seria umożliwia łączenie wielu różnych funkcji
- Kompaktowe wymiary pozwalają zaoszczędzić miejsce
- Zmniejszone zużycie energii
- Lekkość
- Łatwa w użyciu konstrukcja
- Niezawodność i bezpieczeństwo dzięki dedykowanym elementom bezpieczeństwa
- Prosty montaż i niskie nakłady na konserwację

DANE TECHNICZNE

Waga	0,55 kg
Napięcie robocze DC	24 V
Zasada uszczelniania	uszczelnienie miękkie
Klasa ochrony z podłączeniem	IP65
Funkcja elementu	zawór soft-start
Min. temperatura otoczenia	-10 °C
Maks. zakres temperatury otoczenia	50 °C
Materiał gwintu	odlew cynkowy
Materiał płyty przedniej	tworzywo ABS
Przepływ nominalny Qn	4500 l/min
Złącze elektryczne 2, typ	wtyk
Złącze elektryczne 2, rozmiar gwintu	M12x1
Możliwość pracy ciągłej	100 %
Sposób uruchamiania	uruchamianie elektryczne
Możliwość montowania w blok	tak
Typ połączenia	połączenie rurowe
Min. ciśnienie robocze	2,5 bar
Maks. wielkość cząstek stałych	25 um
Materiał uszczelnienia	NBR
Medium	sprężone powietrze, gazy neutralne
Maks. ciśnienie robocze	10 bar
Przyłącze sprężonego powietrza	G 3/8
Ciężar	0,43 kg
Materiał obudowy	poliamid
Typ	zawór grzybkowy z elektrycznym obwodem priorytetowym

Nr kat.	OT-BRR019330

Data wygenerowania podsumowania: 09.11.2026r, g. 22:03