# Jednostka napełniająca do FRL AS3-SSU-G038-PNE (R412007276) - Aventics




**Numer artykułu SKU: OT-BRR014145**

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

EMERSON AVENTICS Distributor

## OPIS PRODUKTU

- Ta modułowa, wszechstronna seria umożliwia łączenie wielu różnych funkcji
- Kompaktowe wymiary pozwalają zaoszczędzić miejsce
- Zmniejszone zużycie energii
- Lekkość
- Łatwa w użyciu konstrukcja
- Niezawodność i bezpieczeństwo dzięki dedykowanym elementom bezpieczeństwa
- Prosty montaż i niskie nakłady na konserwację

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Waga** | 1,2 kg |
| **Przyłącze odpowietrzające pilota** | G 1/8 |
| **Zasada uszczelniania** | uszczelnienie miękkie |
| **Zawór pilot** | wewnętrzny |
| **Funkcja elementu** | zawór 3/2 + zawór soft-start |
| **Przepływ nominalny Qn droga 2 -> 3** | 3200 l/min |
| **Przepływ nominalny Qn droga 1 -> 2** | 3500 l/min |
| **Min. temperatura otoczenia** | -10 °C |
| **Maks. zakres temperatury otoczenia** | 50 °C |
| **Materiał pokrywy przedniej** | tworzywo ABS |
| **Przepływ nominalny Qn** | 3500 l/min |
| **Minimalne ciśnienie sterujące** | 2,5 bar |
| **Maksymalne ciśnienie sterujące** | 16 bar |
| **Przyłącze sprężonego powietrza, wylot** | G 1/2 |
| **Sposób uruchamiania** | uruchamianie pneumatyczne |
| **Możliwość montowania w blok** | tak |
| **Typ połączenia** | połączenie rurowe |
| **Min. ciśnienie robocze** | 0 bar |
| **Maks. wielkość cząstek stałych** | 40 um |
| **Materiał uszczelnienia** | NBR |
| **Medium** | sprężone powietrze, gazy neutralne |
| **Maks. ciśnienie robocze** | 16 bar |
| **Przyłącze sprężonego powietrza** | G 3/8 |
| **Ciężar** | 0,924 kg |
| **Materiał obudowy** | poliamid |
| **Typ** | zawór grzybkowy |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | OT-BRR014145 |

Data wygenerowania podsumowania: 09.11.2026r, g. 22:03