



Filtr dokładny AS3-FLC-G038-SSS-AO-00;01 (R412007043) - Aventics



**Numer artykułu SKU:
OT-BRR019241**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

- Ta modułowa, wszechstronna seria umożliwia łączenie wielu różnych funkcji
- Kompaktowe wymiary pozwalają zaoszczędzić miejsce
- Zmniejszone zużycie energii
- Lekkość
- Łatwa w użyciu konstrukcja
- Niezawodność i bezpieczeństwo dzięki dedykowanym elementom bezpieczeństwa
- Prosty montaż i niskie nakłady na konserwację

DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| Waga | 0,8 kg |
| Spust kondensatu | w pełni automatyczny, otwierany bez ciśnienia |
| Przyłącze sprężonego powietrza | G 3/8 |
| Objętość zbiornika filtra | 49 cm ³ |
| Zalecana filtracja wstępna | 0,3 um |
| Funkcja elementu | filtr dokładny |
| Orientacja montażu | pionowa |
| Min. temperatura otoczenia | -10 °C |
| Maks. zakres temperatury otoczenia | 50 °C |
| Maks. osiągalna klasa sprężonego powietrza wg ISO 8573-1:2010 | 1 : - : 2 |
| Materiał gwintu | odlew cynkowy |
| Materiał płyty przedniej | tworzywo ABS |
| Materiał wkładu filtrującego | borokrzemowe włókno szklane |
| Wziernik | z oknem |
| Przepływ nominalny Qn | 700 l/min |
| Typ | możliwość łączenia w bloki |
| Wkład filtra | wymienny |
| Typ zbiornika | zbiornik metalowy z wziernikiem |
| Min. ciśnienie robocze | 1,5 bar |
| Materiał uszczelnienia | NBR |
| Medium | sprężone powietrze, gazy neutralne |
| Maks. ciśnienie robocze | 16 bar |
| Materiał zbiornika | odlew cynkowy |
| Ciężar | 0,833 kg |
| Materiał obudowy | poliamid |
| Przyłącze | G 3/8 |

Nr kat.

OT-BRR019241