AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Stół przesuwny MSC-DA-025-0125-HG-EE-EE-02-M-S-0-0-ACC (R412019030) - Aventics

Numer artykułu SKU: OT-BRR020814

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 24-48h

EMERSON AVENTICS Distributor

OPIS PRODUKTU

- Wysoki moment obrotowy i absorpcja obciążenia przy maksymalnej stabilności
- Kompaktowa konstrukcja
- Interfejs Easy-2-Combine

DANE TECHNICZNE

Waga	4,8 kg
Skok	125 mm
Gwint	44774
Rodzaj gwintu	G
Przyłącze sprężonego powietrza	G 1/8
Maks. wielkość cząstek stałych	5 um
Zintegrowana prowadnica kulkowa	prowadnica kulkowa “High Performance”
Siła ciągnąca, teoretyczna	520 N
Ciśnienie do obliczenia siły działania	6,3 bar
Min. zawartość oleju w sprężonym powietrzu	0 mg/m3
Maks. zawartość oleju w sprężonym powietrzu	1 mg/m3
Min. temperatura otoczenia	0 °C
Maks. zakres temperatury otoczenia	60 °C
Siła działania pchająca	619 N
System łączenia Easy2Combine	dostępne
Podwójny tłok	tak
Energia amortyzowania	0,5 J
Min. ciśnienie robocze	1 bar
Rodzaj amortyzacji	elastyczna
Średnica tłoka D	25 mm
Medium	sprężone powietrze
Materiał tłoczyska	stal nierdzewna
Maks. ciśnienie robocze	10 bar
Prędkość maksymalna	0,8 m/s
Zasada działania	dwustronnego działania
Ciężar	4,75 kg
Materiał obudowy	aluminium
Przyłącze	G 1/8
Długość amortyzacji	1,6 mm

Nr kat.	OT-BRR020814

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 12:17