



Najszerza  
oferta  
pneumatyki  
w Polsce



Szybka dostawa  
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta  
+48 71 799 45 81

Stół przesuwny MSC-DA-020-0100-MG-PM-PE-02-M-S-0-0-ACC (R480640159) - Aventics



Numer artykułu SKU:  
**OT-BRR024376**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie



## OPIS PRODUKTU

- Wysoki moment obrotowy i absorpcja obciążenia przy maksymalnej stabilności
- Kompaktowa konstrukcja
- Interfejs Easy-2-Combine

---

## DANE TECHNICZNE

Waga	2,4 kg
Skok	100 mm
Gwint	44774
Rodzaj gwintu	G
Przyłącze sprężonego powietrza	G 1/8
Maks. wielkość cząstek stałych	5 um
Zintegrowana prowadnica kulkowa	tak
Siła ciągnąca, teoretyczna	297 N
Ciśnienie do obliczenia siły działania	6,3 bar
Min. zawartość oleju w sprężonym powietrzu	0 mg/m <sup>3</sup>
Maks. zawartość oleju w sprężonym powietrzu	1 mg/m <sup>3</sup>
Min. temperatura otoczenia	0 °C
Maks. zakres temperatury otoczenia	60 °C
Siła działania pchająca	269 N
System łączenia Easy2Combine	dostępne
Podwójny tłok	tak
Energia amortyzowania	1,2 J
Min. ciśnienie robocze	3 bar
Rodzaj amortyzacji	pneumatyczna
Średnica tłoka D	20 mm
Medium	sprężone powietrze
Maks. ciśnienie robocze	10 bar
Prędkość maksymalna	0,8 m/s
Powtarzalność	0,3 mm
Zasada działania	dwustronnego działania
Ciężar	2,23 kg
Materiał obudowy	aluminium
Przyłącze	G 1/8
Długość amortyzacji	7 mm

Nr kat.

OT-BRR024376