



Najszersza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Stół przesuwny MSC-DA-008-0030-MG-HM-HM-02-M-S-0-0-ACC (R480640165) -
Aventics



**Numer artykułu SKU:
OT-BRR024381**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

- Wysoki moment obrotowy i absorpcja obciążenia przy maksymalnej stabilności
- Kompaktowa konstrukcja
- Interfejs Easy-2-Combine

DANE TECHNICZNE

Waga	0,46 kg
Skok	30 mm
Gwint	M5
Rodzaj gwintu	M
Przyłącze sprężonego powietrza	M5
Maks. wielkość cząstek stałych	5 um
Zintegrowana prowadnica kulkowa	tak
Siła ciągnąca, teoretyczna	48 N
Ciśnienie do obliczenia siły działania	6,3 bar
Min. zawartość oleju w sprężonym powietrzu	0 mg/m ³
Maks. zawartość oleju w sprężonym powietrzu	1 mg/m ³
Min. temperatura otoczenia	0 °C
Maks. zakres temperatury otoczenia	60 °C
Siła działania pchająca	63 N
System łączenia Easy2Combine	dostępne
Podwójny tłok	tak
Energia amortyzowania	0,6 J
Min. ciśnienie robocze	1,5 bar
Rodzaj amortyzacji	hydrauliczna
Średnica tłoka D	8 mm
Medium	sprężone powietrze
Maks. ciśnienie robocze	10 bar
Prędkość maksymalna	0,8 m/s
Powtarzalność	0,02 mm
Zasada działania	dwustronnego działania
Ciężar	0,35 kg
Materiał obudowy	aluminium
Przyłącze	M5
Długość amortyzacji	5 mm

Nr kat.

OT-BRR024381