



Najszersza  
oferta  
pneumatyki  
w Polsce



Szybka dostawa  
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta  
+48 71 799 45 81

Stół przesuwny MSC-DA-008-0080-MG-HM-HM-02-M-S-0-0-ACC (R480640168) -  
Aventics



**Numer artykułu SKU:**  
**OT-BRR024384**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie



## OPIS PRODUKTU

- Wysoki moment obrotowy i absorpcja obciążenia przy maksymalnej stabilności
- Kompaktowa konstrukcja
- Interfejs Easy-2-Combine

---

## DANE TECHNICZNE

Skok	80 mm
Gwint	M5
Rodzaj gwintu	M
Przyłącze sprężonego powietrza	M5
Maks. wielkość cząstek stałych	5 um
Zintegrowana prowadnica kulkowa	tak
Siła ciągnąca, teoretyczna	48 N
Ciśnienie do obliczenia siły działania	6,3 bar
Min. zawartość oleju w sprężonym powietrzu	0 mg/m <sup>3</sup>
Maks. zawartość oleju w sprężonym powietrzu	1 mg/m <sup>3</sup>
Min. temperatura otoczenia	0 °C
Maks. zakres temperatury otoczenia	60 °C
Siła działania pchająca	63 N
System łączenia Easy2Combine	dostępne
Podwójny tłok	tak
Energia amortyzowania	0,6 J
Min. ciśnienie robocze	1,5 bar
Rodzaj amortyzacji	hydrauliczna
Średnica tłoka D	8 mm
Medium	sprężone powietrze
Maks. ciśnienie robocze	10 bar
Prędkość maksymalna	0,8 m/s
Powtarzalność	0,02 mm
Zasada działania	dwustronnego działania
Ciężar	0,56 kg
Materiał obudowy	aluminium
Przyłącze	M5
Długość amortyzacji	5 mm

Nr kat.

OT-BRR024384