Elektrozawór odcinający 2/2 do FRL AS5-SOV-G100-PVC-CNOMO (R412009259) - Aventics



Numer artykułu SKU: OT-BRR019635

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

EMERSON AVENTICS Distributor

OPIS PRODUKTU

- Ta modułowa, wszechstronna seria umożliwia łączenie wielu różnych funkcji
- Kompaktowe wymiary pozwalają zaoszczędzić miejsce
- Zmniejszone zużycie energii
- Lekkość
- Łatwa w użyciu konstrukcja
- Niezawodność i bezpieczeństwo dzięki dedykowanym elementom bezpieczeństwa
- Prosty montaż i niskie nakłady na konserwację

DANE TECHNICZNE

Waga	1 kg
Zawór podstawowy ze złączem elektrycznym	zawór podstawowy bez pilota, z płytą CNOMO
Zasada uszczelniania	uszczelnienie miękkie
Funkcja elementu	zawór 3/2
Przepływ nominalny Qn droga 2 -> 3	3700 l/min
Przepływ nominalny Qn droga 1 -> 2	12500 l/min
Min. temperatura otoczenia	-10 °C
Maks. zakres temperatury otoczenia	50 °C
Materiał gwintu	odlew cynkowy
Materiał płyty przedniej	tworzywo ABS
Przepływ nominalny Qn	12500 l/min
Przyłącze sprężonego powietrza, wylot	G 1/2
Możliwość montowania w blok	tak
Sposób uruchamiania	uruchamianie elektryczne
Typ połączenia	połączenie rurowe
Min. ciśnienie robocze	2,5 bar
Maks. wielkość cząstek stałych	5 um
Materiał uszczelnienia	NBR
Medium	sprężone powietrze, gazy neutralne
Maks. ciśnienie robocze	16 bar
Przyłącze sprężonego powietrza	G 1"
Ciężar	0,62 kg
Materiał obudowy	poliamid
Typ	zawór grzybkowy

Nr kat.	OT-BRR019635

Data wygenerowania podsumowania: 09.11.2026r, g. 22:03