



## Zawór soft-start AS5-SSV-G100-FIA (R412009273) - Aventics



**Numer artykułu SKU:  
OT-BRR019649**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie



## OPIS PRODUKTU

- Ta modułowa, wszechstronna seria umożliwia łączenie wielu różnych funkcji
- Kompaktowe wymiary pozwalają zaoszczędzić miejsce
- Zmniejszone zużycie energii
- Lekkość
- Łatwa w użyciu konstrukcja
- Niezawodność i bezpieczeństwo dzięki dedykowanym elementom bezpieczeństwa
- Prosty montaż i niskie nakłady na konserwację

---

## DANE TECHNICZNE

Waga	0,95 kg
Min. ciśnienie robocze	2,5 bar
Zasada uszczelniania	uszczelnienie miękkie
Funkcja elementu	zawór soft-start
Min. temperatura otoczenia	-10 °C
Maks. zakres temperatury otoczenia	50 °C
Materiał gwintu	odlew cynkowy
Materiał pokrywy przedniej	tworzywo ABS
Przepływ nominalny Qn	10000 l/min
Możliwość montowania w blok	tak
Sposób uruchamiania	uruchamianie pneumatyczne
Maks. wielkość cząstek stałych	40 um
Materiał uszczelnienia	NBR
Medium	sprężone powietrze, gazy neutralne
Maks. ciśnienie robocze	16 bar
Przyłącze sprężonego powietrza	G 1"
Ciężar	0,43 kg
Materiał obudowy	poliamid
Typ	zawór grzybkowy

Nr kat.

OT-BRR019649