# Elektrozawór odcinający 2/2 do FRL AS5-SOV-G100-3/2-POS-024-ST6-PN-K03U (R412009388) - Aventics




**Numer artykułu SKU: OT-BRR019681**

Numer artykułu producenta:
---

Tylko na zamówienie

EMERSON AVENTICS Distributor

## OPIS PRODUKTU

- Ta modułowa, wszechstronna seria umożliwia łączenie wielu różnych funkcji
- Kompaktowe wymiary pozwalają zaoszczędzić miejsce
- Zmniejszone zużycie energii
- Lekkość
- Łatwa w użyciu konstrukcja
- Niezawodność i bezpieczeństwo dzięki dedykowanym elementom bezpieczeństwa
- Prosty montaż i niskie nakłady na konserwację

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Waga** | 1,1 kg |
| **Napięcie robocze DC** | 24 V |
| **Zasada uszczelniania** | uszczelnienie miękkie |
| **Klasa ochrony z podłączeniem** | IP65 |
| **Pobór mocy DC** | 2 W |
| **Funkcja elementu** | zawór 3/2 |
| **Przepływ nominalny Qn droga 2 -> 3** | 3700 l/min |
| **Przepływ nominalny Qn droga 1 -> 2** | 12500 l/min |
| **Min. temperatura otoczenia** | -10 °C |
| **Maks. zakres temperatury otoczenia** | 50 °C |
| **Przepływ nominalny Qn** | 12500 l/min |
| **Złącze elektryczne do czujnika** | bez tulejki kablowej, cynowane |
| **Złącze elektryczne 2, typ** | wtyk |
| **Złącze elektryczne 2, rozmiar** | ISO 15217, forma C |
| **Sposób uruchamiania** | uruchamianie elektryczne |
| **Przyłącze sprężonego powietrza, wylot** | G 1/2 |
| **Możliwość montowania w blok** | tak |
| **Długość przewodu czujnika** | 3 m |
| **Min. ciśnienie robocze** | 2,5 bar |
| **Maks. wielkość cząstek stałych** | 25 um |
| **Medium** | sprężone powietrze, gazy neutralne |
| **Maks. ciśnienie robocze** | 10 bar |
| **Przyłącze sprężonego powietrza** | G 1" |
| **Ciężar** | 0,459 kg |
| **Materiał obudowy** | poliamid |
| **Typ** | zawór grzybkowy |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | OT-BRR019681 |

Data wygenerowania podsumowania: 09.11.2026r, g. 21:41