



## Spust kondensatu WA-1-B (158497) serii WA - Festo



**Numer artykułu SKU:  
OT-FESTO019954**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h

**FESTO**

### OPIS PRODUKTU

- Do montażu w zespołach przygotowania powietrza i sieciach/systemach sprężonego powietrza
- Automatyczne opróżnianie po uzyskaniu maks. poziomu napełnienia
- Automatyczne opróżnianie po wyłączeniu ciśnienia roboczego p 0,5 bar
- Możliwe ręczne uruchomienie podczas pracy

### Dane techniczne

Sposób uruchamiania	mechaniczny
Pozycja montażu	pionowo +/- 10deg
Pomocnicze sterowanie ręczne	bez blokady
Spust kondensatu	automatyczny
Konstrukcja	zewnątrzny, mechaniczny, w pełni automatyczny
Wielkość pomiarowa	Poziom napełnienia
Funkcja zaworu	2/2 zamknięty monostabilny
Ciśnienie robocze	4 bar
Medium robocze	Woda
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura przechowywania	-20 degC
Temperatura medium	0 degC
Temperatura otoczenia	0 degC
Waga produktu	210 g

Typ mocowania	Instalacja na przewodach
Przyłącze do spustu kondensatu	G1/4
Przyłącze pneumatyczne	M9
Materiał obudowy	Mosiądz

## DANE TECHNICZNE

Przyłącze spustu kondensatu	G1/4
Mierzona wielkość	Poziom napęnienia
Pomocnicze ręczne uruchamianie	Przez przyciśnięcie
Sposób uruchomienia	Mechaniczny
Temperatura przechowywania	-20 ... 60 °C
Waga produktu	210 g
Konstrukcja	zewnątrzny, mechaniczny, w pełni automatyczny
Przyłącza pneumatyczne	M9
Pozycja zabudowy	Pionowa +/-10°
Medium robocze	Woda
Spust kondensatu	W pełni automatyczny
Funkcja zaworu	2/2 zamknięty, monostabilny
Materiał obudowy	Mosiądz, PA
Temperatura medium	0 ... 60 °C
Sposób montażu	Zabudowa w linii
Temperatura otoczenia	0 ... 60 °C
Ciśnienie robocze	4 ... 16 bar

Nr kat.	OT-FESTO019954
EAN-13	4052568125233