



## Spust kondensatu WA-2 (152810) serii WA - Festo



**Numer artykułu SKU:  
OT-FESTO019955**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h

**FESTO**

### OPIS PRODUKTU

- Do montażu w zespołach przygotowania powietrza i sieciach/systemach sprężonego powietrza
- Automatyczne opróżnianie po uzyskaniu maks. poziomu napełnienia
- Automatyczne opróżnianie po wyłączeniu ciśnienia roboczego p 0,5 bar
- Możliwe ręczne uruchomienie podczas pracy

### Dane techniczne

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Sposób uruchamiania          | mechaniczny                                   |
| Pozycja montażu              | w pionie +/- 5deg                             |
| Pomocnicze sterowanie ręczne | bez blokady                                   |
| Spust kondensatu             | automatyczny                                  |
| Konstrukcja                  | zewnątrzny, mechaniczny, w pełni automatyczny |
| Wielkość pomiarowa           | Poziom napełnienia                            |
| Funkcja zaworu               | 2/2 otwarty, monostabilny                     |
| Ciśnienie robocze            | 1.5 bar                                       |
| Medium robocze               | Woda  |
| Zgodność z LABS              | VDMA24364-strefa III                          |
| Temperatura przechowywania   | -20 degC                                      |
| Temperatura medium           | 0 degC  |
| Temperatura otoczenia        | 0 degC  |
| Waga produktu                | 92 g  |

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Typ mocowania                  | Instalacja na przewodach                |
| Przyłącze do spustu kondensatu | PK-4                                    |
| Przyłącze pneumatyczne         | M9                                      |
| Materiał obudowy               | Stop aluminium do przeróbki plastycznej |

## DANE TECHNICZNE

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Przyłącze spustu kondensatu    | PK-4  |
| Mierzona wielkość              | Poziom napełnienia                            |
| Pomocnicze ręczne uruchamianie | Przez przyciśnięcie                           |
| Sposób uruchomienia            | Mechaniczny                                   |
| Temperatura przechowywania     | -20 ... 60 °C                                 |
| Waga produktu                  | 92 g  |
| Konstrukcja                    | zewnątrzny, mechaniczny, w pełni automatyczny |
| Przyłącza pneumatyczne         | M9  |
| Pozycja zabudowy               | Pionowa +/- 5°                                |
| Medium robocze                 | Woda  |
| Spust kondensatu               | W pełni automatyczny                          |
| Funkcja zaworu                 | 2/2 otwarty, monostabilny                     |
| Materiał obudowy               | Stop aluminium                                |
| Uwaga dotycząca materiałów     | Zawierają substancje PWIS                     |
| Temperatura medium             | 0 ... 50 °C                                   |
| Sposób montażu                 | Zabudowa w linii                              |
| Temperatura otoczenia          | 0 ... 50 °C                                   |
| Ciśnienie robocze              | 1.5 ... 14 bar                                |

|         |                |
|---------|----------------|
| Nr kat. | OT-FESTO019955 |
| EAN-13  | 4052568117696  |