



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Elektrozawór 3/2 do FRL NL1-SOV-G014-SOE-024-SS (0821300776) - Aventics



Numer artykułu SKU:
OT-BRR001735

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

- Łatwy montaż
- Dostępne ręczne, półautomatyczne lub w pełni automatyczne spusty kondensatu
- Dostępne przezroczyste zbiorniki
- Zatrzaski bagnetowe zapewniają łatwą konserwację

DANE TECHNICZNE

Waga	0,55 kg
Napięcie robocze DC	24 V
Zasada uszczelniania	uszczelnienie miękkie
Klasa ochrony z podłączeniem	IP65
Pobór mocy DC	4,8 W
Zawór pilot	wewnętrzny
Funkcja elementu	zawór 3/2
Przepływ nominalny Qn droga 2 -> 3	800 l/min
Przepływ nominalny Qn droga 1 -> 2	2000 l/min
Min. temperatura otoczenia	-10 °C
Maks. zakres temperatury otoczenia	60 °C
Przepływ nominalny Qn	2000 l/min
Złącze elektryczne 2, typ	wtyk
Możliwość pracy ciągłej	100 %
Sposób uruchamiania	uruchamianie elektryczne
Standard złącza	ISO 6952
Przyłącze sprężonego powietrza, wylot	G 1/4
Możliwość montowania w blok	tak
Typ połączenia	połączenie rurowe
Min. ciśnienie robocze	3 bar
Maks. wielkość cząstek stałych	5 um
Medium	sprężone powietrze, gazy neutralne
Maks. ciśnienie robocze	10 bar
Przyłącze sprężonego powietrza	G 1/4
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją	tak
Typ	zawór grzybkowy

Nr kat.

OT-BRR001735