



Najszerza  
oferta  
pneumatyki  
w Polsce



Szybka dostawa  
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta  
+48 71 799 45 81

## Elektrozawór 3/2 do FRL NL1-SOV-G014-SOE-230-SS (0821300777) - Aventics



Numer artykułu SKU:  
**OT-BRR001736**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie



### OPIS PRODUKTU

- Łatwy montaż
- Dostępne ręczne, półautomatyczne lub w pełni automatyczne spusty kondensatu
- Dostępne przezroczyste zbiorniki
- Zatrzaski bagnetowe zapewniają łatwą konserwację

---

### DANE TECHNICZNE

Waga	0,55 kg
Przepływ nominalny Qn	2000 l/min
Pobierana moc podczas załączania przy AC 50 Hz	11.8 VA
Zasada uszczelniania	uszczelnienie miękkie
Klasa ochrony z podłączeniem	IP65
Zawór pilot	wewnętrzny
Funkcja elementu	zawór 3/2
Napięcie robocze AC przy 60 Hz	230 V
Napięcie robocze AC przy 50 Hz	230 V
Przepływ nominalny Qn droga 2 -> 3	800 l/min
Przepływ nominalny Qn droga 1 -> 2	2000 l/min
Min. temperatura otoczenia	-10 °C
Maks. zakres temperatury otoczenia	60 °C
Moc podtrzymania przy zasilaniu AC 50 Hz	8,5 VA
Sposób uruchamiania	uruchamianie elektryczne
Możliwość pracy ciągłej	100 %
Standard złącza	ISO 6952
Przyłącze sprężonego powietrza, wylot	G 1/4
Możliwość montowania w blok	tak
Typ połączenia	połączenie rurowe
Min. ciśnienie robocze	3 bar
Maks. wielkość cząstek stałych	5 um
Medium	sprężone powietrze, gazy neutralne
Maks. ciśnienie robocze	10 bar
Przyłącze sprężonego powietrza	G 1/4
Typ	zawór grzybkowy

Nr kat.

OT-BRR001736