



Najszersza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Filtr powietrza (0821303720) - Aventics



Numer artykułu SKU:
OT-BRR002173

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

- Łatwy montaż
- Dostępne ręczne, półautomatyczne lub w pełni automatyczne spusty kondensatu
- Dostępne przezroczyste zbiorniki
- Zatrzaski bagnetowe zapewniają łatwą konserwację

DANE TECHNICZNE

Waga	0,26 kg
Przyłącze sprężonego powietrza	G 1/8
Wkład filtra	wymienny
Zalecana filtracja wstępna	0,01 um
Funkcja elementu	filtr z węglem aktywnym
Orientacja montażu	pionowa
Min. temperatura otoczenia	-10 °C
Maks. zakres temperatury otoczenia	60 °C
Maks. osiągalna klasa sprężonego powietrza wg ISO 8573-1:2010	- : - : 1
Materiał wkładu filtrującego	węgiel aktywny
Przepływ nominalny Qn	310 l/min
Objętość zbiornika filtra	16 cm ³
Typ	możliwość łączenia w bloki
Typ zbiornika	zbiornik z poliwęglanu bez osłony ochronnej
Min. ciśnienie robocze	0,5 bar
Materiał uszczelnienia	NBR
Medium	sprężone powietrze, gazy neutralne
Maks. ciśnienie robocze	16 bar
Materiał zbiornika	poliwęglan
Ciężar	0,19 kg
Materiał obudowy	odlew cynkowy
Przyłącze	G 1/8

Nr kat.

OT-BRR002173