



Siłownik z prowadnicami GPC-DA-016-0050-BV-SB (0822061004) - Aventics



**Numer artykułu SKU:
OT-BRR003115**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

- Dwa drążki prowadzące o dużej nośności bocznej i wysokiej precyzji
- Zabezpieczenie przed przekręceniem dla większego bezpieczeństwa
- Możliwość regulacji skoku (GPC-E i GPC-ST)
- Kompaktowa konstrukcja
- Ekonomiczne rozwiązanie
- Możliwość bezpośredniej kombinacji z Easy-2-Combine

DANE TECHNICZNE

Waga	0,75 kg
Skok	50 mm
Gwint	M5
Rodzaj gwintu	M
Przyłącze sprężonego powietrza	M5
Maks. wielkość cząstek stałych	50 um
Siła ciągnąca	95 N
Ciśnienie do obliczenia siły działania	6,3 bar
Min. zawartość oleju w sprężonym powietrzu	0 mg/m ³
Maks. zawartość oleju w sprężonym powietrzu	5 mg/m ³
Min. temperatura otoczenia	-10 °C
Maks. zakres temperatury otoczenia	70 °C
Materiał płyty przedniej	stal
Rodzaj tłoka siłownika	tłok z magnezem
Energia uderzenia	0,11 J
Siła działania pchająca	127 N
Typ łożyska	ślizgowe
Min. ciśnienie robocze	2 bar
Rodzaj amortyzacji	elastyczna
Materiał uszczelnienia	poliuretan
Średnica tłoka D	16 mm
Medium	sprężone powietrze
Maks. ciśnienie robocze	8 bar
Prędkość maksymalna	0,5 m/s
Zasada działania	dwustronnego działania
Ciężar	0,63 kg
Materiał obudowy	aluminium
Przyłącze	M5
Średnica tłoczyska	8 mm

Nr kat.

OT-BRR003115