



## Siłownik z prowadnicami GPC-DA-040-0075-BV-BB (0822065102) - Aventics



**Numer artykułu SKU:  
OT-BRR003252**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie



### OPIS PRODUKTU

- Dwa drążki prowadzące o dużej nośności bocznej i wysokiej precyzji
- Zabezpieczenie przed przekręceniem dla większego bezpieczeństwa
- Możliwość regulacji skoku (GPC-E i GPC-ST)
- Kompaktowa konstrukcja
- Ekonomiczne rozwiązanie
- Możliwość bezpośredniej kombinacji z Easy-2-Combine

---

### DANE TECHNICZNE

Waga	2,4 kg
Skok	75 mm
Gwint	44774
Rodzaj gwintu	G
Przyłącze sprężonego powietrza	G 1/8
Maks. wielkość cząstek stałych	50 um
Siła ciągnąca	720 N
Ciśnienie do obliczenia siły działania	6,3 bar
Min. zawartość oleju w sprężonym powietrzu	0 mg/m <sup>3</sup>
Maks. zawartość oleju w sprężonym powietrzu	5 mg/m <sup>3</sup>
Min. temperatura otoczenia	-10 °C
Maks. zakres temperatury otoczenia	70 °C
Materiał płyty przedniej	stal
Rodzaj tłoka siłownika	tłok z magnesem
Energia uderzenia	0,52 J
Siła działania pchająca	792 N
Typ łożyska	kulkowe
Min. ciśnienie robocze	1 bar
Rodzaj amortyzacji	elastyczna
Materiał uszczelnienia	poliuretan
Średnica tłoka D	40 mm
Medium	sprężone powietrze
Maks. ciśnienie robocze	10 bar
Prędkość maksymalna	0,6 m/s
Zasada działania	dwustronnego działania
Ciężar	2,5 kg
Materiał obudowy	aluminium
Przyłącze	G 1/8
Średnica tłoczyska	12 mm

Nr kat.

OT-BRR003252