



Siłownik z prowadnicami GPC-DA-063-0075-BV-BB (0822067102) - Aventics



**Numer artykułu SKU:
OT-BRR003280**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

- Dwa drążki prowadzące o dużej nośności bocznej i wysokiej precyzji
- Zabezpieczenie przed przekręceniem dla większego bezpieczeństwa
- Możliwość regulacji skoku (GPC-E i GPC-ST)
- Kompaktowa konstrukcja
- Ekonomiczne rozwiązanie
- Możliwość bezpośredniej kombinacji z Easy-2-Combine

DANE TECHNICZNE

Waga	4,9 kg
Skok	75 mm
Gwint	44652
Rodzaj gwintu	G
Przyłącze sprężonego powietrza	G 1/4
Maks. wielkość cząstek stałych	50 um
Siła ciągnąca	1837 N
Ciśnienie do obliczenia siły działania	6,3 bar
Min. zawartość oleju w sprężonym powietrzu	0 mg/m ³
Maks. zawartość oleju w sprężonym powietrzu	5 mg/m ³
Min. temperatura otoczenia	-10 °C
Maks. zakres temperatury otoczenia	70 °C
Materiał płyty przedniej	stal
Rodzaj tłoka siłownika	tłok z magnezem
Energia uderzenia	0,75 J
Siła działania pchająca	1964 N
Typ łożyska	kulkowe
Min. ciśnienie robocze	1 bar
Rodzaj amortyzacji	elastyczna
Materiał uszczelnienia	poliuretan
Średnica tłoka D	63 mm
Medium	sprężone powietrze
Maks. ciśnienie robocze	10 bar
Prędkość maksymalna	0,6 m/s
Zasada działania	dwustronnego działania
Ciężar	4,96 kg
Materiał obudowy	aluminium
Przyłącze	G 1/4
Średnica tłoczyska	16 mm

Nr kat.

OT-BRR003280