
AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Wzmacniacz ciśnienia DPA-40-10-CRVZS2 (552928) serii DPA - Festo



Numer artykułu SKU: OT-FESTO024864

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 24-48h

FESTO

OPIS PRODUKTU

Wyższe ciśnienie - dokładnie tam, gdzie jest to konieczne: wzmacniacz ciśnienia z dwoma tłokami z przełożeniem ciśnienia 1:2, dla ciśnień wyjściowych do 16 bar.

- Pneumatyczne podwyższanie ciśnienia aż do podwójnego ciśnienia wejściowego
- Opcjonalnie jako kombinacje wzmacniacza ciśnienia i zbiornika sprężonego powietrza
- Dowolna pozycja montażu
- Krótkie czasy wstępnego napełniania
- Duża trwałość
- Kompaktowa konstrukcja
- Do wyboru z możliwością sygnalizacji położenia tłoka

Dane techniczne

Ø tłoka	40 mm
Objętość	2 l
Pozycja montażu	dowolny
Konstrukcja	Przełącznik ciśnienia podwójnego tłoka
Symbol	00991432
Wskaźnik ciśnienia	Z manometrem
Ciśnienie wyjściowe 2	0.45 MPa
Ciśnienie wyjściowe 2	4.5 bar
Ciśnienie wyjściowe 2	65.25 psi
Ciśnienie robocze	0.25 MPa

Ciśnienie robocze	2.5 bar
Ciśnienie robocze	36.25 psi
Zakres regulacji ciśnienia	0.45 MPa
Zakres regulacji ciśnienia	4.5 bar
Zakres regulacji ciśnienia	65.25 psi
Ciśnienie wejściowe 1	2 bar
Ciśnienie wejściowe 1	0.2 MPa
Ciśnienie wejściowe 1	29 psi
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:3:4]
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Praca z olejonym powietrzem nie jest możliwa
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura przechowywania	5 degC
Temperatura otoczenia	5 degC
Waga produktu	4400 g
Typ mocowania	za pomocą kamieni mocujących
Przyłącze pneumatyczne 1	QS-10
Przyłącze pneumatyczne 2	KD4
Przyłącze pneumatyczne 3	Tłumik hałasu
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał zbiornika sprężonego powietrza	Nierdzewna stal stopowa

DANE TECHNICZNE

Klasa odporności na korozję CRC	2 – Średnia odporność na korozję
Materiał zbiornika powietrza	Stal wysokostopowa, nierdzewna
Wskaźnik ciśnienia	Manometr
Ciśnienie wyjściowe 2	4.5 ... 10 bar
Ciśnienie wejściowe 1	2 ... 8 bar
Przyłącze pneumatyczne 3	Tłumik hałasu
Przyłącze pneumatyczne 2	KD4
Przyłącze pneumatyczne 1	QS-10
Temperatura przechowywania	5 ... 60 °C
Waga produktu	4 400 g
Konstrukcja	Przełącznik ciśnienia podwójnego tłokaze zbiornikiem sprężonego powietrzaz manometremz zaworem zwrotnym
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:3:4]
Uwagi odnośnie medium roboczego	Niemożliwa praca na powietrzu olejonym
Pozycja zabudowy	Dowolna
Zakres regulacji ciśnienia	4.5 ... 10 bar
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Objętość	2 l
Sposób montażu	Przy pomocy kamieni mocujących
Temperatura otoczenia	5 ... 60 °C
Ciśnienie robocze	2.5 ... 8 bar
Średnica tłoka	40 mm

Nr kat.	OT-FESTO024864
EAN-13	4052568194918

Data wygenerowania podsumowania: 02.11.2026r, g. 07:00