AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Reduktor ciśnienia NL2-RGS-G038-GAN-MAN-060-SS (0821302457) - Aventics



**Numer artykułu SKU: OT-BRR001982**

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

EMERSON AVENTICS Distributor

## OPIS PRODUKTU

- Łatwy montaż
- Dostępne ręczne, półautomatyczne lub w pełni automatyczne spusty kondensatu
- Dostępne przezroczyste zbiorniki
- Zatrzaski bagnetowe zapewniają łatwą konserwację

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Waga** | 0,44 kg |
| **Przyłącze sprężonego powietrza** | G 3/8 |
| **Przepływ nominalny Qn** | 2000 l/min |
| **Typ reduktora ciśnienia** | membranowy |
| **Funkcja reduktora ciśnienia** | z wylotem powietrza odciążającego |
| **Min. zakres regulacji** | 0,2 bar |
| **Maks. zakres regulacji** | 6 bar |
| **Zalecana filtracja wstępna** | 5 um |
| **Podłączenie ciśnienia zasilania** | pojedyńcze |
| **Funkcja elementu** | reduktor ciśnienia |
| **Orientacja montażu** | dowolna |
| **Min. temperatura otoczenia** | -10 °C |
| **Maks. zakres temperatury otoczenia** | 60 °C |
| **Materiał płyty przedniej** | tworzywo ABS |
| **Funkcja** | reduktor ciśnienia standardowy |
| **Min. ciśnienie robocze** | 0,5 bar |
| **Manometr** | brak |
| **Typ blokady** | standardowa blokada z kluczem |
| **Materiał uszczelnienia** | NBR |
| **Medium** | sprężone powietrze, gazy neutralne |
| **Maks. ciśnienie robocze** | 16 bar |
| **Ciężar** | 0,325 kg |
| **Materiał obudowy** | odlew cynkowy |
| **Przyłącze** | G 3/8 |
| **Sposób uruchamiania** | uruchamianie mechaniczne |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | OT-BRR001982 |

Data wygenerowania podsumowania: 09.11.2026r, g. 22:03