



Filtr NL2-FLS-G014-SSS-HO-05;00 (0821303402) - Aventics



**Numer artykułu SKU:
OT-BRR002101**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

- Łatwy montaż
- Dostępne ręczne, półautomatyczne lub w pełni automatyczne spusty kondensatu
- Dostępne przezroczyste zbiorniki
- Zatrzaski bagnetowe zapewniają łatwą konserwację

DANE TECHNICZNE

Waga	0,49 kg
Spust kondensatu	półautomatyczny, otwierany bez ciśnienia
Przyłącze sprężonego powietrza	G 1/4
Wkład filtra	wymienny
Funkcja elementu	filtr
Orientacja montażu	pionowa
Min. temperatura otoczenia	-10 °C
Maks. zakres temperatury otoczenia	60 °C
Maks. osiągalna klasa sprężonego powietrza wg ISO 8573-1:2010	6 : 7 : -
Materiał płyty przedniej	tworzywo ABS
Materiał wkładu filtrującego	Cellpor
Wziernik	z oknem
Przepływ nominalny Qn	2100 l/min
Objętość zbiornika filtra	25 cm ³
Dokładność filtracji filtra	5 um
Typ	filtr standardowy
Typ zbiornika	zbiornik metalowy z wziernikiem
Min. ciśnienie robocze	2 bar
Materiał uszczelnienia	NBR
Medium	sprężone powietrze, gazy neutralne
Maks. ciśnienie robocze	16 bar
Materiał zbiornika	odlew cynkowy
Ciężar	0,45 kg
Materiał obudowy	odlew cynkowy
Przyłącze	G 1/4

Nr kat.

OT-BRR002101