



Najszersza  
oferta  
pneumatyki  
w Polsce



Szybka dostawa  
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta  
+48 71 799 45 81

Filtr NL2-FLS-G038-SSS-HO-05;00 (0821303442) - Aventics



Numer artykułu SKU:  
**OT-BRR002125**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie



## OPIS PRODUKTU

- Łatwy montaż
- Dostępne ręczne, półautomatyczne lub w pełni automatyczne spusty kondensatu
- Dostępne przezroczyste zbiorniki
- Zatrzaski bagnetowe zapewniają łatwą konserwację

---

## DANE TECHNICZNE

Waga	0,5 kg
Spust kondensatu	półautomatyczny, otwierany bez ciśnienia
Przyłącze sprężonego powietrza	G 3/8
Wkład filtra	wymienny
Funkcja elementu	filtr
Orientacja montażu	pionowa
Min. temperatura otoczenia	-10 °C
Maks. zakres temperatury otoczenia	60 °C
Maks. osiągalna klasa sprężonego powietrza wg ISO 8573-1:2010	6 : 7 : -
Materiał płyty przedniej	tworzywo ABS
Materiał wkładu filtrującego	Cellpor
Wziernik	z oknem
Przepływ nominalny Qn	2100 l/min
Objętość zbiornika filtra	25 cm <sup>3</sup>
Dokładność filtracji filtra	5 um
Typ	filtr standardowy
Typ zbiornika	zbiornik metalowy z wziernikiem
Min. ciśnienie robocze	2 bar
Materiał uszczelnienia	NBR
Medium	sprężone powietrze, gazy neutralne
Maks. ciśnienie robocze	16 bar
Materiał zbiornika	odlew cynkowy
Ciężar	0,45 kg
Materiał obudowy	odlew cynkowy
Przyłącze	G 3/8

Nr kat.

OT-BRR002125