AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Stacja przyg. powietrza 2-elem. NL2-ACD-G014-GAU-100-PBS-HO-05;00 (0821300401) - Aventics



Numer artykułu SKU: OT-BRR001608

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

EMERSON AVENTICS Distributor

OPIS PRODUKTU

- Łatwy montaż
- Dostępne ręczne, półautomatyczne lub w pełni automatyczne spusty kondensatu
- Dostępne przezroczyste zbiorniki
- Zatrzaski bagnetowe zapewniają łatwą konserwację

DANE TECHNICZNE

Waga	0,9 kg
Spust kondensatu	półautomatyczny, otwierany bez ciśnienia
Koszyk ochronny	Z koszykiem ochronnym
Przyłącze sprężonego powietrza	G 1/4
Maks. osiągalna klasa sprężonego powietrza wg ISO 8573-1:2010	6 : 7 : -
Sposób napełniania	ręczne napełnianie olejem
Typ reduktora ciśnienia	membranowy
Funkcja reduktora ciśnienia	z wylotem powietrza odciążającego
Min. zakres regulacji	0,5 bar
Maks. zakres regulacji	10 bar
Podłączenie ciśnienia zasilania	pojedyńcze
Funkcja elementu	stacja przygotowania powietrza FRL: filtroreduktor + smarownica
Dozowanie oleju przy 1000 l/min	1-2 kropli
Orientacja montażu	pionowa
Min. temperatura otoczenia	-10 °C
Maks. zakres temperatury otoczenia	60 °C
Objętość zbiornika smarownicy	50 cm3
Przepływ nominalny Qn	1100 l/min
Objętość zbiornika filtra	25 cm3
Dokładność filtracji filtra	5 um
Wkład filtra	wymienny
Typ zbiornika	zbiornik z poliwęglanu z metalową osłoną ochronną
Min. ciśnienie robocze	2 bar
Manometr	tak
Maks. ciśnienie robocze	16 bar
Przyłącze	G 1/4
Typ	możliwość łączenia w bloki

Nr kat.	OT-BRR001608

Data wygenerowania podsumowania: 09.11.2026r, g. 22:03