



Stacja przyg. powietrza 2-elem. NL2-ACD-G038-GAU-100-PBS-HO-05;00 (0821300431) -
Aventics



Numer artykułu SKU:
OT-BRR001623

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

- Łatwy montaż
- Dostępne ręczne, półautomatyczne lub w pełni automatyczne spusty kondensatu
- Dostępne przezroczyste zbiorniki
- Zatrzaski bagnetowe zapewniają łatwą konserwację

DANE TECHNICZNE

Waga	0,9 kg
Spust kondensatu	półautomatyczny, otwierany bez ciśnienia
Koszyk ochronny	Z koszykiem ochronnym
Przyłącze sprężonego powietrza	G 3/8
Maks. osiągalna klasa sprężonego powietrza wg ISO 8573-1:2010	6 : 7 : -
Sposób napełniania	ręczne napełnianie olejem
Typ reduktora ciśnienia	membranowy
Funkcja reduktora ciśnienia	z wylotem powietrza odciążającego
Min. zakres regulacji	0,5 bar
Maks. zakres regulacji	10 bar
Podłączenie ciśnienia zasilania	pojedyncze
Funkcja elementu	stacja przygotowania powietrza FRL: filtroreduktor + smarownica
Dozowanie oleju przy 1000 l/min	1-2 kropli
Orientacja montażu	pionowa
Min. temperatura otoczenia	-10 °C
Maks. zakres temperatury otoczenia	60 °C
Objętość zbiornika smarownicy	50 cm ³
Przepływ nominalny Qn	1100 l/min
Objętość zbiornika filtra	25 cm ³
Dokładność filtracji filtra	5 um
Wkład filtra	wymienny
Typ zbiornika	zbiornik z poliwęglanu z metalową osłoną ochronną
Min. ciśnienie robocze	2 bar
Manometr	tak
Maks. ciśnienie robocze	16 bar
Przyłącze	G 3/8
Typ	możliwość łączenia w bloki

Nr kat.

OT-BRR001623