AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Stacja przyg. powietrza 2-elem. NL2-ACD-G038-GAU-100-SSS-HO-05;00 (0821300432) - Aventics



**Numer artykułu SKU: OT-BRR001624**

Numer artykułu producenta:
---

Tylko na zamówienie

EMERSON AVENTICS Distributor

## OPIS PRODUKTU

- Łatwy montaż
- Dostępne ręczne, półautomatyczne lub w pełni automatyczne spusty kondensatu
- Dostępne przezroczyste zbiorniki
- Zatrzaski bagnetowe zapewniają łatwą konserwację

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Waga** | 1,2 kg |
| **Spust kondensatu** | półautomatyczny, otwierany bez ciśnienia |
| **Przyłącze sprężonego powietrza** | G 3/8 |
| **Maks. osiągalna klasa sprężonego powietrza wg ISO 8573-1:2010** | 6 : 7 : - |
| **Sposób napełniania** | ręczne napełnianie olejem |
| **Typ reduktora ciśnienia** | membranowy |
| **Funkcja reduktora ciśnienia** | z wylotem powietrza odciążającego |
| **Min. zakres regulacji** | 0,5 bar |
| **Maks. zakres regulacji** | 10 bar |
| **Podłączenie ciśnienia zasilania** | pojedyńcze |
| **Funkcja elementu** | stacja przygotowania powietrza FRL: filtroreduktor + smarownica |
| **Dozowanie oleju przy 1000 l/min** | 1-2 kropli |
| **Orientacja montażu** | pionowa |
| **Min. temperatura otoczenia** | -10 °C |
| **Maks. zakres temperatury otoczenia** | 60 °C |
| **Objętość zbiornika smarownicy** | 50 cm3 |
| **Przepływ nominalny Qn** | 1100 l/min |
| **Objętość zbiornika filtra** | 25 cm3 |
| **Dokładność filtracji filtra** | 5 um |
| **Wkład filtra** | wymienny |
| **Typ zbiornika** | zbiornik metalowy z wziernikiem |
| **Min. ciśnienie robocze** | 2 bar |
| **Manometr** | tak |
| **Maks. ciśnienie robocze** | 16 bar |
| **Przyłącze** | G 3/8 |
| **Typ** | możliwość łączenia w bloki |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | OT-BRR001624 |

Data wygenerowania podsumowania: 09.11.2026r, g. 22:03