



Elektrozawór 3/2 do FRL NL2-SOV-G014-SOE-024-DS (0821300922) - Aventics



**Numer artykułu SKU:
OT-BRR001802**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Natychmiast



OPIS PRODUKTU

- Łatwy montaż
- Dostępne ręczne, półautomatyczne lub w pełni automatyczne spusty kondensatu
- Dostępne przezroczyste zbiorniki
- Zatrzaski bagnetowe zapewniają łatwą konserwację

DANE TECHNICZNE

Waga	0,48 kg
Napięcie robocze DC	24 V
Zasada uszczelniania	uszczelnienie miękkie
Klasa ochrony z podłączeniem	IP65
Pobór mocy DC	4,8 W
Zawór pilot	wewnętrzny
Funkcja elementu	zawór 3/2
Przepływ nominalny Qn droga 2 -> 3	450 l/min
Przepływ nominalny Qn droga 1 -> 2	1100 l/min
Min. temperatura otoczenia	-10 °C
Maks. zakres temperatury otoczenia	60 °C
Przepływ nominalny Qn	1100 l/min
Złącze elektryczne 2, typ	wtyk
Możliwość pracy ciągłej	100 %
Sposób uruchamiania	uruchamianie elektryczne
Standard złącza	ISO 6952
Przyłącze sprężonego powietrza, wylot	G 1/4
Możliwość montowania w blok	tak
Typ połączenia	połączenie rurowe
Min. ciśnienie robocze	2,5 bar
Maks. wielkość cząstek stałych	5 um
Medium	sprężone powietrze, gazy neutralne
Maks. ciśnienie robocze	10 bar
Przyłącze sprężonego powietrza	G 1/4
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją	tak
Typ	zawór grzybkowy

Nr kat.

OT-BRR001802