# Manometr MA-27-160-M5-PSI (527405) serii MA - Festo




**Numer artykułu SKU: OT-FESTO012282**

Numer artykułu producenta:
---

Czas wysyłki: 24-48h

FESTO

**OPIS PRODUKTU**

Manometr zgodny z DIN EN 837-1 do montażu na panelu przednim lub przewodach. Zakres wskazań do 16 bar lub 230 psi.

- Wersje bazujące na EN 837-1, do wyboru z skalą z obszarem czerwonym i zielonym
- Podłączenie pneumatyczne za pomocą przyłącza z gwintem R, G lub metrycznym albo złącza wtykowego
- Wskazywane jednostki bar, psi, MPa

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Zakres wskazania | 0 psi |
| Symbol | 00991463 |
| Wielkość nominalna, manometr | 27 |
| Ochrona przeciwwybuchowa | Należy przestrzegać informacji zawartych w certyfikacie. |
| Konstrukcja | Manometr sprężynowy rurkowy |
| Typ mocowania | Instalacja na przewodach |
| Medium robocze | Gazy obojętne |
| Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego | bez acetylenów |
| Ciśnienie robocze | 0 MPa |
| Ciśnienie robocze | 0 bar |
| Ciśnienie robocze | 0 psi |
| Współczynnik obciążenia zmiennego | 0.66 |

| | |
|---|---|
| Klasa dokładności pomiaru | 4 |
| Stopień ochrony | IP43 |
| Temperatura medium | 0 degC |
| Temperatura otoczenia | 0 degC |
| Zgodność z LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Informacja o materiałach | Zgodność z dyrektywą RoHS |
| Położenie przyłącza | Centralnie, z tyłu |
| Przyłącze pneumatyczne | M5 |
| Materiały mające kontakt z medium | Mosiądz |
| Materiał części z gwintem | Mosiądz |
| Materiał obudowy | PA |
| Materiał wziernika | PS |
| Kolor obudowy | czarny |
| Waga produktu | 11 g |
| Skala | Pojedyncza skala |

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Przyłącza pneumatyczne** | M5 |
| **Materiały w kontakcie z mediami** | Mosiądz |
| **Materiał okienka podglądu** | PS |
| **Materiał pokrywki z gwintem** | Mosiądz |
| **Klasa dokładności pomiaru** | 4 |
| **Współczynnik obciążenia przemiennego** | 0.66 |
| **Położenie przyłącza** | Na tylnej ściance, centrycznie |
| **Wielkość nominalna manometru** | 27 |
| **Kolor obudowy** | Czarny |
| **Waga produktu** | 11 g |
| **Konstrukcja** | Manometr sprężynowy rurkowy |
| **Medium robocze** | Gazy obojętne, ciecze obojętne |
| **Uwagi odnośnie medium roboczego** | Nie acetyleny, Nie tlen |
| **Materiał obudowy** | PA |
| **Uwaga dotycząca materiałów** | Zgodne z RoHS |
| **Temperatura medium** | 0 ... 60 °C |
| **Stopień ochrony** | IP43 |
| **Zakres wskazań** | 0 ... 160 psi |
| **Sposób montażu** | Zabudowa w linii |
| **Temperatura otoczenia** | 0 ... 60 °C |
| **Ciśnienie robocze** | 0 ... 160 Psi |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | OT-FESTO012282 |
| **EAN-13** | 4052568259556 |

Data wygenerowania podsumowania: 17.11.2026r, g. 02:17