



## Manometr MA-27-16-R1/8 (541733) serii MA - Festo



**Numer artykułu SKU:  
OT-FESTO023809**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h

**FESTO**

### OPIS PRODUKTU

Manometr zgodny z DIN EN 837-1 do montażu na panelu przednim lub przewodach. Zakres wskazań do 16 bar lub 230 psi.

- Wersje bazujące na EN 837-1, do wyboru z skalą z obszarem czerwonym i zielonym
- Podłączenie pneumatyczne za pomocą przyłącza z gwintem R, G lub metrycznym albo złącza wtykowego
- Wskazywane jednostki bar, psi, MPa

### Dane techniczne

Zakres wskazania	0 bar
Zakres wskazania	0 psi
Symbol	00991463
Wielkość nominalna, manometr	27
Ochrona przeciwybuchowa	Należy przestrzegać informacji zawartych w certyfikacie.
Konstrukcja	Manometr sprężynowy rurkowy
Typ mocowania	Instalacja na przewodach
Medium robocze	Gazy obojętne
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	bez acetylenów
Ciśnienie robocze	0 MPa
Ciśnienie robocze	0 bar
Ciśnienie robocze	0 psi

Współczynnik obciążenia zmiennego	0.66
Klasa dokładności pomiaru	4
Stopień ochrony	IP43
Temperatura medium	0 degC
Temperatura otoczenia	0 degC
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Położenie przyłącza	Centralnie, z tyłu
Przyłącze pneumatyczne	R1/8
Materiały mające kontakt z medium	Wzmocniony poliamid
Materiał części z gwintem	Wzmocniony poliamid
Materiał obudowy	PA
Materiał wziernika	PS
Kolor obudowy	czarny
Waga produktu	8 g
Skala	Skala podwójna

## DANE TECHNICZNE

Konstrukcja	Manometr z rurka sprężysta
Materiały w kontakcie z mediami	Wzmocnione PA
Materiał okienka podglądu	PS
Materiał pokrywki z gwintem	Wzmocnione PA
Klasa dokładności pomiaru	4
Współczynnik obciążenia przemiennego	0.66
Skala	Podwójna skala, bar (na zew.), psi (wew.)
Zakres wskazań [bar]	0 ... 16 bar
Położenie przyłącza	Na tylnej ścianie, centrycznie
Wielkość nominalna manometru	27
Kolor obudowy	Czarny
Waga produktu	8 g
Medium robocze	Gazy obojętne, ciecze obojętne
Przyłącza pneumatyczne	R1/8
Uwagi odnośnie medium roboczego	Nie acetyleny, Nie tlen
Ciśnienie robocze MPa	0 ... 1.6 MPa
Materiał obudowy	PA
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Temperatura medium	0 ... 60 °C
Stopień ochrony	IP43
Zakres wskazań	0 ... 232 psi
Sposób montażu	Zabudowa w linii
Temperatura otoczenia	0 ... 60 °C
Ciśnienie robocze	0 ... 16 bar, 0 ... 232 psi

Nr kat.	OT-FESTO023809
EAN-13	4052568050641

Data wygenerowania podsumowania: 01.07.2026r, g. 16:50