



Manometr MA-15-10-M5 (132340) serii MA - Festo



**Numer artykułu SKU:
OT-FESTO034932**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

FESTO

OPIS PRODUKTU

Manometr zgodny z DIN EN 837-1 do montażu na panelu przednim lub przewodach. Zakres wskazań do 16 bar lub 230 psi.

- Wersje bazujące na EN 837-1, do wyboru z skalą z obszarem czerwonym i zielonym
- Podłączenie pneumatyczne za pomocą przyłącza z gwintem R, G lub metrycznym albo złącza wtykowego
- Wskazywane jednostki bar, psi, MPa

Dane techniczne

Zakres wskazania	0 bar
Symbol	00991463
Wielkość nominalna, manometr	15
Konstrukcja	Manometr sprężynowy rurkowy bez mechanizmu pomiarowego
Typ mocowania	Instalacja na przewodach
Medium robocze	Gazy obojętne
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	bez acetylenów
Ciśnienie robocze	0 MPa
Ciśnienie robocze	0 bar
Ciśnienie robocze	0 psi
Współczynnik obciążenia zmiennego	0.66
Klasa dokładności pomiaru	5

Stopień ochrony	IP53
Temperatura medium	-20 degC
Temperatura otoczenia	-20 degC
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Położenie przyłącza	Centralnie, z tyłu
Przyłącze pneumatyczne	M5
Materiał części z gwintem	Mosiądz
Materiał obudowy	Stal
Materiał wziernika	PC
Kolor obudowy	czarny
Waga produktu	10 g
Skala	Pojedyncza skala

DANE TECHNICZNE

Przyłącza pneumatyczne	M5
Materiał okienka podglądu	PC
Materiał pokrywki z gwintem	Mosiądz
Klasa dokładności pomiaru	5
Współczynnik obciążenia przemiennego	0.66
Zakres wskazań [bar]	0 ... 10 bar
Położenie przyłącza	Na tylnej ścianie, centrycznie
Wielkość nominalna manometru	15
Kolor obudowy	Czarny
Waga produktu	10 g
Konstrukcja	Manometr sprężynowy rurkowy bez mechanizmu pomiarowego
Medium robocze	Gazy obojętne, ciecze obojętne
Uwagi odnośnie medium roboczego	Nie acetyleny, Nie tlen
Ciśnienie robocze MPa	0 ... 1 MPa
Typ mocowania	Instalacja na przewodach
Materiał obudowy	Stal
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Temperatura medium	-20 ... 60 °C
Stopień ochrony	IP53
Sposób montażu	Zabudowa w linii
Temperatura otoczenia	-20 ... 60 °C
Ciśnienie robocze	0 ... 10 bar, 0 ... 145 psi

Nr kat.	OT-FESTO034932
EAN-13	4052568027964

Data wygenerowania podsumowania: 05.06.2026r, g. 13:30