AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Stacja przyg. powietrza 2-elem. NL4-ACD-G034-GAU-100-SSS-AO-05;00-ON (0821300535) - Aventics



Numer artykułu SKU: OT-BRR001663

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 24-48h

EMERSON AVENTICS Distributor

OPIS PRODUKTU

- Łatwy montaż
- Dostępne ręczne, półautomatyczne lub w pełni automatyczne spusty kondensatu
- Dostępne przezroczyste zbiorniki
- Zatrzaski bagnetowe zapewniają łatwą konserwację

DANE TECHNICZNE

Waga	2,5 kg
Spust kondensatu	w pełni automatyczny, otwierany bez ciśnienia
Przyłącze sprężonego powietrza	G 3/4
Przepływ nominalny Qn	5000 l/min
Sposób napełniania	ręczne napełnianie olejem
Typ reduktora ciśnienia	membranowy
Funkcja reduktora ciśnienia	z wylotem powietrza odciążającego
Min. zakres regulacji	0,5 bar
Maks. zakres regulacji	10 bar
Podłączenie ciśnienia zasilania	pojedyńcze
Funkcja elementu	stacja przygotowania powietrza FRL: filtroreduktor + smarownicaor
Orientacja montażu	pionowa
Min. temperatura otoczenia	-10 °C
Maks. zakres temperatury otoczenia	60 °C
Maks. osiągalna klasa sprężonego powietrza wg ISO 8573-1:2010	6 : 7 : -
Objętość zbiornika smarownicy	125 cm3
Objętość zbiornika filtra	50 cm3
Dokładność filtracji filtra	5 um
Wkład filtra	wymienny
Typ zbiornika	zbiornik metalowy z wziernikiem
Min. ciśnienie robocze	1,5 bar
Manometr	tak
Typ blokady	niezamykana
Maks. ciśnienie robocze	16 bar
Przyłącze	G 3/4
Typ	możliwość łączenia w bloki

Nr kat.	OT-BRR001663

Data wygenerowania podsumowania: 09.11.2026r, g. 22:04