



## Filtr NL4-FLS-G034-PBS-AO-05;00 (0821303544) - Aventics



**Numer artykułu SKU:  
OT-BRR002162**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie



### OPIS PRODUKTU

- Łatwy montaż
- Dostępne ręczne, półautomatyczne lub w pełni automatyczne spusty kondensatu
- Dostępne przezroczyste zbiorniki
- Zatrzaski bagnetowe zapewniają łatwą konserwację

---

### DANE TECHNICZNE

Waga	0,85 kg
Spust kondensatu	w pełni automatyczny, otwierany bez ciśnienia
Koszyk ochronny	Z koszykiem ochronnym
Przyłącze sprężonego powietrza	G 3/4
Wkład filtra	wymienny
Funkcja elementu	filtr
Orientacja montażu	pionowa
Min. temperatura otoczenia	-10 °C
Maks. zakres temperatury otoczenia	60 °C
Maks. osiągalna klasa sprężonego powietrza wg ISO 8573-1:2010	6 : 7 : -
Materiał osłony	stal
Materiał płyty przedniej	tworzywo ABS
Materiał wkładu filtrującego	Cellpor
Przepływ nominalny Qn	4000 l/min
Objętość zbiornika filtra	50 cm <sup>3</sup>
Dokładność filtracji filtra	5 um
Typ	filtr standardowy
Typ zbiornika	zbiornik z poliwęglanu z metalową osłoną ochronną
Min. ciśnienie robocze	1,5 bar
Materiał uszczelnienia	NBR
Medium	sprężone powietrze, gazy neutralne
Maks. ciśnienie robocze	16 bar
Materiał zbiornika	poliwęglan
Ciężar	0,956 kg
Materiał obudowy	odlew cynkowy
Przyłącze	G 3/4

Nr kat.

OT-BRR002162