AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Siłownik membranowy 160Q; 50H DA M20 (1026300000) - Aventics

Numer artykułu SKU: OT-BRR005767

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

EMERSON AVENTICS Distributor

OPIS PRODUKTU

- Ø 60 mm ... 250 mm
- Dwustronnego i jednostronnego działania, wsuwane bez ciśnienia

DANE TECHNICZNE

Waga	11 kg
Skok	50 mm
Gwint	44593
Rodzaj gwintu	G
Przyłącze sprężonego powietrza	G 1/2
Maks. wielkość cząstek stałych	50 um
Siła ciągnąca	11600 N
Ciśnienie do obliczenia siły działania	8 bar
Min. zawartość oleju w sprężonym powietrzu	0 mg/m3
Maks. zawartość oleju w sprężonym powietrzu	5 mg/m3
Min. temperatura medium	-20 °C
Min. temperatura otoczenia	-20 °C
Maks. temperatura medium	70 °C
Maks. zakres temperatury otoczenia	70 °C
Materiał pokrywy przedniej	stal, chromowana
Siła działania pchająca	12000 N
Min. ciśnienie robocze	2 bar
Materiał uszczelnienia	NBR
Średnica tłoka D	160 mm
Medium	sprężone powietrze
Materiał tłoczyska	stal, chromowana
Maks. ciśnienie robocze	8 bar
Zasada działania	dwustronnego działania
Przyłącza	G 1/2
Ciężar	11,4 kg
Gwint na tłoczysku	M20
Materiał tulei siłownika	stal, chromowana

Nr kat.	OT-BRR005767

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 22:51