



Elektrozawór 3/2 do FRL NL6-SOV-G100-SOE-CON-SS (0821300966) - Aventics



**Numer artykułu SKU:
OT-BRR001843**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

- Łatwy montaż
- Dostępne ręczne, półautomatyczne lub w pełni automatyczne spusty kondensatu
- Dostępne przezroczyste zbiorniki
- Zatrzaski bagnetowe zapewniają łatwą konserwację

DANE TECHNICZNE

Waga	1,7 kg
Możliwość montowania w blok	tak
Zasada uszczelniania	uszczelnienie miękkie
Zalecana filtracja wstępna	8 um
Klasa ochrony z podłączeniem	IP65
Zawór pilot	wewnętrzny
Funkcja elementu	zawór 3/2
Przepływ nominalny Qn droga 2 -> 3	3900 l/min
Przepływ nominalny Qn droga 1 -> 2	12500 l/min
Min. temperatura otoczenia	-10 °C
Maks. zakres temperatury otoczenia	60 °C
Przepływ nominalny Qn	12500 l/min
Możliwość pracy ciągłej	100 %
Przyłącze sprężonego powietrza, wylot	G 1/2
Sposób uruchamiania	uruchamianie elektryczne
Zawór podstawowy ze złączem elektrycznym	pilot bez cewki
Pomocnicze sterowanie ręczne	brak
Typ połączenia	połączenie rurowe
Min. ciśnienie robocze	2,5 bar
Materiał uszczelnienia	tworzywo ABS
Medium	sprężone powietrze, gazy neutralne
Maks. ciśnienie robocze	10 bar
Przyłącze sprężonego powietrza	G 1"
Ciężar	1,42 kg
Materiał obudowy	odlew aluminiowy
Typ	zawór grzybkowy

Nr kat.

OT-BRR001843