



## Elektrozawór 3/2 do FRL NL6-SOV-G034-SOE-024-SS (0821300972) - Aventics



**Numer artykułu SKU:  
OT-BRR001846**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h



### OPIS PRODUKTU

- Łatwy montaż
- Dostępne ręczne, półautomatyczne lub w pełni automatyczne spusty kondensatu
- Dostępne przezroczyste zbiorniki
- Zatrzaski bagnetowe zapewniają łatwą konserwację

---

### DANE TECHNICZNE

Waga	1,8 kg
Złącze elektryczne 2, rozmiar	ISO 6952, forma B
Zasada uszczelniania	uszczelnienie miękkie
Zalecana filtracja wstępna	8 um
Klasa ochrony z podłączeniem	IP65
Pobór mocy DC	4,8 W
Zawór pilot	wewnętrzny
Funkcja elementu	zawór 3/2
Przepływ nominalny Qn droga 2 -> 3	3900 l/min
Przepływ nominalny Qn droga 1 -> 2	12500 l/min
Min. temperatura otoczenia	-10 °C
Maks. zakres temperatury otoczenia	60 °C
Przepływ nominalny Qn	12500 l/min
Złącze elektryczne 2, typ	wtyk
Sposób uruchamiania	uruchamianie elektryczne
Możliwość pracy ciągłej	100 %
Napięcie robocze DC	24 V
Przyłącze sprężonego powietrza, wylot	G 1/2
Możliwość montowania w blok	tak
Typ połączenia	połączenie rurowe
Min. ciśnienie robocze	2,5 bar
Medium	sprężone powietrze, gazy neutralne
Maks. ciśnienie robocze	10 bar
Przyłącze sprężonego powietrza	G 3/4
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją	tak
Typ	zawór grzybkowy

Nr kat.

OT-BRR001846