# Jednostka napełniająca NL6-SSU-G034-SOP-PNE-SS (0821300992) - Aventics



## Numer artykułu SKU: OT-BRR001856

Numer artykułu producenta:
---

Tylko na zamówienie

EMERSON AVENTICS Distributor

## OPIS PRODUKTU

- Łatwy montaż
- Dostępne ręczne, półautomatyczne lub w pełni automatyczne spusty kondensatu
- Dostępne przezroczyste zbiorniki
- Zatrzaski bagnetowe zapewniają łatwą konserwację

---

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Waga** | 3,4 kg |
| **Przyłącze sprężonego powietrza, wylot** | G 1/2 |
| **Zasada uszczelniania** | uszczelnienie miękkie |
| **Zawór pilot** | wewnętrzny |
| **Funkcja elementu** | zawór 3/2 + zawór soft-start |
| **Przepływ nominalny Qn droga 2 -> 3** | 3900 l/min |
| **Przepływ nominalny Qn droga 1 -> 2** | 8750 l/min |
| **Min. temperatura otoczenia** | -10 °C |
| **Maks. zakres temperatury otoczenia** | 60 °C |
| **Materiał pokrywy przedniej** | tworzywo ABS |
| **Przepływ nominalny Qn** | 8750 l/min |
| **Minimalne ciśnienie sterujące** | 2,5 bar |
| **Maksymalne ciśnienie sterujące** | 16 bar |
| **Sposób uruchamiania** | uruchamianie pneumatyczne |
| **Możliwość montowania w blok** | tak |
| **Typ połączenia** | połączenie rurowe |
| **Min. ciśnienie robocze** | 0 bar |
| **Maks. wielkość cząstek stałych** | 8 um |
| **Materiał uszczelnienia** | NBR |
| **Medium** | sprężone powietrze, gazy neutralne |
| **Maks. ciśnienie robocze** | 16 bar |
| **Przyłącze sprężonego powietrza** | G 3/4 |
| **Ciężar** | 3,08 kg |
| **Materiał obudowy** | odlew aluminiowy |
| **Typ** | zawór grzybkowy |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | OT-BRR001856 |

Data wygenerowania podsumowania: 09.11.2026r, g. 21:44