



Najszersza  
oferta  
pneumatyki  
w Polsce



Szybka dostawa  
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta  
+48 71 799 45 81

Filtr NL6-FLS-G034-PNB-AO-40;00 (0821303804) - Aventics



Numer artykułu SKU:  
**OT-BRR002178**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie



## OPIS PRODUKTU

- Łatwy montaż
- Dostępne ręczne, półautomatyczne lub w pełni automatyczne spusty kondensatu
- Dostępne przezroczyste zbiorniki
- Zatrzaski bagnetowe zapewniają łatwą konserwację

---

## DANE TECHNICZNE

|                                                               |                                               |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Waga                                                          | 2 kg                                          |
| Spust kondensatu                                              | w pełni automatyczny, otwierany bez ciśnienia |
| Przyłącze sprężonego powietrza                                | G 3/4                                         |
| Wkład filtra                                                  | wymienny                                      |
| Funkcja elementu                                              | filtr                                         |
| Orientacja montażu                                            | pionowa                                       |
| Min. temperatura otoczenia                                    | -10 °C                                        |
| Maks. zakres temperatury otoczenia                            | 60 °C                                         |
| Maks. osiągalna klasa sprężonego powietrza wg ISO 8573-1:2010 | 7 : 7 : -                                     |
| Materiał płyty przedniej                                      | tworzywo ABS                                  |
| Materiał wkładu filtrującego                                  | polietylen                                    |
| Przepływ nominalny Qn                                         | 7200 l/min                                    |
| Objętość zbiornika filtra                                     | 125 cm3                                       |
| Dokładność filtracji filtra                                   | 40 um                                         |
| Typ                                                           | filtr standardowy                             |
| Typ zbiornika                                                 | zbiornik z poliwęglanu bez osłony ochronnej   |
| Min. ciśnienie robocze                                        | 1,5 bar                                       |
| Materiał uszczelnienia                                        | NBR                                           |
| Medium                                                        | sprężone powietrze, gazy neutralne            |
| Maks. ciśnienie robocze                                       | 16 bar                                        |
| Materiał zbiornika                                            | poliwęglan                                    |
| Ciężar                                                        | 1,68 kg                                       |
| Materiał obudowy                                              | odlew aluminiowy                              |
| Przyłącze                                                     | G 3/4                                         |

|         |              |
|---------|--------------|
| Nr kat. | OT-BRR002178 |
|---------|--------------|