



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Filtr NL6-FLS-G034-SSS-AO-40;00 (0821303806) - Aventics



Numer artykułu SKU:
OT-BRR002180

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

- Łatwy montaż
- Dostępne ręczne, półautomatyczne lub w pełni automatyczne spusty kondensatu
- Dostępne przezroczyste zbiorniki
- Zatrzaski bagnetowe zapewniają łatwą konserwację

DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| Waga | 2,3 kg |
| Spust kondensatu | w pełni automatyczny, otwierany bez ciśnienia |
| Przyłącze sprężonego powietrza | G 3/4 |
| Wkład filtra | wymienny |
| Funkcja elementu | filtr |
| Orientacja montażu | pionowa |
| Min. temperatura otoczenia | -10 °C |
| Maks. zakres temperatury otoczenia | 60 °C |
| Maks. osiągalna klasa sprężonego powietrza wg ISO 8573-1:2010 | 7 : 7 : - |
| Materiał płyty przedniej | tworzywo ABS |
| Materiał wkładu filtrującego | polietylen |
| Wziernik | z oknem |
| Przepływ nominalny Qn | 7200 l/min |
| Objętość zbiornika filtra | 125 cm ³ |
| Dokładność filtracji filtra | 40 um |
| Typ | filtr standardowy |
| Typ zbiornika | zbiornik metalowy z wziernikiem |
| Min. ciśnienie robocze | 1,5 bar |
| Materiał uszczelnienia | NBR |
| Medium | sprężone powietrze, gazy neutralne |
| Maks. ciśnienie robocze | 20 bar |
| Materiał zbiornika | odlew cynkowy |
| Ciężar | 1,98 kg |
| Materiał obudowy | odlew aluminiowy |
| Przyłącze | G 3/4 |

Nr kat.

OT-BRR002180