



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Filtr NL6-FLS-G100-PBS-AO-40;00 (0821303811) - Aventics



Numer artykułu SKU:
OT-BRR002185

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

- Łatwy montaż
- Dostępne ręczne, półautomatyczne lub w pełni automatyczne spusty kondensatu
- Dostępne przezroczyste zbiorniki
- Zatrzaski bagnetowe zapewniają łatwą konserwację

DANE TECHNICZNE

Waga	2 kg
Spust kondensatu	w pełni automatyczny, otwierany bez ciśnienia
Koszyk ochronny	Z koszykiem ochronnym
Przyłącze sprężonego powietrza	G 1
Wkład filtra	wymienny
Funkcja elementu	filtr
Orientacja montażu	pionowa
Min. temperatura otoczenia	-10 °C
Maks. zakres temperatury otoczenia	60 °C
Maks. osiągalna klasa sprężonego powietrza wg ISO 8573-1:2010	7 : 7 : -
Materiał osłony	stal
Materiał płyty przedniej	tworzywo ABS
Materiał wkładu filtrującego	polietylen
Przepływ nominalny Qn	7200 l/min
Objętość zbiornika filtra	125 cm ³
Dokładność filtracji filtra	40 um
Typ	filtr standardowy
Typ zbiornika	zbiornik z poliwęglanu z metalową osłoną ochronną
Min. ciśnienie robocze	1,5 bar
Materiał uszczelnienia	NBR
Medium	sprężone powietrze, gazy neutralne
Maks. ciśnienie robocze	16 bar
Materiał zbiornika	poliwęglan
Ciężar	1,78 kg
Materiał obudowy	odlew aluminiowy
Przyłącze	G 1"

Nr kat.

OT-BRR002185