



Manometr precyzyjny MAP-40-1-1/8-EN (161126) serii MAP - Festo



Numer artykułu SKU:
OT-FESTO012342

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Natychmiast

FESTO

OPIS PRODUKTU

Precyzyjny manometr zgodny z DIN EN 837-1 do montażu na panelu przednim lub przewodach. Zakres wskazań do 16 bar lub 230 psi.

- Wersje bazujące na EN 837-1
- Przyłącze pneumatyczne z gwintem R lub G
- Wskazywane jednostki bar, psi

Dane techniczne

Zakres wskazania	0 bar
Zakres wskazania	0 psi
Symbol	00991463
Spełnia normę	EN 837-1
Wielkość nominalna, manometr	40
Ochrona przeciwwybuchowa	Należy przestrzegać informacji zawartych w certyfikacie.
Konstrukcja	Manometr sprężynowy rurkowy
Typ mocowania	Instalacja na przewodach
Medium robocze	Gazy obojętne
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	bez acetylenów
Ciśnienie robocze	0 MPa
Ciśnienie robocze	0 bar
Ciśnienie robocze	0 psi

Współczynnik obciążenia zmiennego	0.66
Klasa dokładności pomiaru	1,6
Stopień ochrony	IP43
Temperatura medium	-20 degC
Temperatura otoczenia	-20 degC
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Położenie przyłącza	Centralnie, z tyłu
Przyłącze pneumatyczne	R1/8
Materiały mające kontakt z medium	Mosiądz
Materiał części z gwintem	Mosiądz
Materiał obudowy	PBT
Materiał wziernika	PS
Kolor obudowy	czarny
Waga produktu	60 g
Skala	Skala podwójna

DANE TECHNICZNE

Przyłącza pneumatyczne	R1/8	Nr kat.	OT-FESTO012342
Materiały w kontakcie z mediami	Mosiądz	EAN-13	4052568006402
Materiał okienka podglądu	PS		
Materiał pokrywki z gwintem	Mosiądz		
Klasa dokładności pomiaru	1,6		
Współczynnik obciążenia przemiennego	0.66		
Skala	Podwójna skala, bar (na zew.), psi (wew.)		
Zakres wskazań [bar]	0 ... 1 bar		
Położenie przyłącza	Na tylnej ścianie, centrycznie		
Wielkość nominalna manometru	40		
Kolor obudowy	Czarny		
Waga produktu	60 g		
Konstrukcja	Manometr z rurka sprężysta		
Medium robocze	Gazy obojętne, ciecze obojętne		
Uwagi odnośnie medium roboczego	Nie acetyleny, Nie tlen		
Ciśnienie robocze MPa	0 ... 0.1 MPa		
Zgodność z normą	EN 837-1		
Materiał obudowy	PBT		
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS		
Temperatura medium	-20 ... 60 °C		
Stopień ochrony	IP43		
Zakres wskazań	0 ... 14.5 psi		
Sposób montażu	Zabudowa w linii		
Temperatura otoczenia	-20 ... 60 °C		
Ciśnienie robocze	0 ... 1 bar, 0 ... 14.5 psi		

Data wygenerowania podsumowania: 22.07.2026r, g. 03:58