



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Siłownik mieszkowy BCC-178-095-DB (3999791030) - Aventics

**Numer artykułu SKU:
OT-BRR017681**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

- Siłownik mieszkowy z demontowalnymi częściami łączącymi
- Wysokie siły w małej przestrzeni montażowej
- Umożliwia ruchy kątowe i przesunięcie osiowe

DANE TECHNICZNE

| | |
|--|--|
| Waga | 1,8 kg |
| Skok | 95 mm |
| Gwint | 44593 |
| Rodzaj gwintu | G |
| Przyłącze sprężonego powietrza | G 1/2 |
| Maks. siła | 11000 N |
| Ciśnienie do obliczenia siły | 6 bar |
| Maksymalny dopuszczalny kąt nachylenia | 25° |
| Min. promień przestrzeni montażowej | 195 mm |
| Min. temperatura otoczenia | -30 °C |
| Typ mieszka | podwójny |
| Maks. efektywny skok | 95 mm |
| Maks. zakres temperatury otoczenia | 90 °C |
| Materiał pokrywy przedniej | aluminium |
| Min. siła | 4200 N |
| Funkcja | 6x2 |
| Średnica pokrywy | 152,5 mm |
| Min. ciśnienie robocze | 0 bar |
| Medium | sprężone powietrze |
| Materiał mieszka | kauczuk chloroprenowy |
| Maks. ciśnienie robocze | 8 bar |
| Zasada działania | jednostronnego działania pchający |
| Ciężar | 1,8 kg |
| Typ | siłownik mieszkowy z pierścieniem montażowym i pokrywą |

Nr kat.

OT-BRR017681