



Najszersza  
oferta  
pneumatyki  
w Polsce



Szybka dostawa  
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta  
+48 71 799 45 81

## Siłownik mieszkowy BCC-178-160-TB (R412019469) - Aventics

**Numer artykułu SKU:  
OT-BRR020865**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h



### OPIS PRODUKTU

- Siłownik mieszkowy z demontowalnymi częściami łączącymi
- Wysokie siły w małej przestrzeni montażowej
- Umożliwia ruchy kątowe i przesunięcie osiowe

---

### DANE TECHNICZNE

|                                           |                                                        |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Waga                                      | 2,1 kg                                                 |
| Skok                                      | 160 mm                                                 |
| Gwint                                     | 44593                                                  |
| Rodzaj gwintu                             | G                                                      |
| Przyłącze sprężonego powietrza            | G 1/2                                                  |
| Maks. siła                                | 11000 N                                                |
| Skrócona żywotność w temperaturze powyżej | 70 °C                                                  |
| Ciśnienie do obliczenia siły              | 6 bar                                                  |
| Maksymalny dopuszczalny kąt nachylenia    | 30°                                                    |
| Min. promień przestrzeni montażowej       | 195 mm                                                 |
| Min. temperatura otoczenia                | -30 °C                                                 |
| Typ mieszka                               | potrójny                                               |
| Maks. efektywny skok                      | 160 mm                                                 |
| Maks. zakres temperatury otoczenia        | 90 °C                                                  |
| Materiał pokrywy przedniej                | aluminium                                              |
| Min. siła                                 | 4000 N                                                 |
| Funkcja                                   | 6x3                                                    |
| Średnica pokrywy                          | 152,5 mm                                               |
| Min. ciśnienie robocze                    | 0 bar                                                  |
| Medium                                    | sprężone powietrze                                     |
| Materiał mieszka                          | kauczuk chloroprenowy                                  |
| Maks. ciśnienie robocze                   | 8 bar                                                  |
| Zasada działania                          | jednostronnego działania pchający                      |
| Ciężar                                    | 2 kg                                                   |
| Typ                                       | siłownik mieszkowy z pierścieniem montażowym i pokrywą |

Nr kat.

OT-BRR020865