



Siłownik mieszkowy BCC-125-035-SB (R412020584) - Aventics



**Numer artykułu SKU:
OT-BRR021066**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

- Siłownik mieszkowy z demontowalnymi częściami łączącymi
- Wysokie siły w małej przestrzeni montażowej
- Umożliwia ruchy kątowe i przesunięcie osiowe

DANE TECHNICZNE

Waga	0,75 kg
Skok	35 mm
Gwint	44776
Rodzaj gwintu	G
Przyłącze sprężonego powietrza	G 3/8
Maks. siła	5600 N
Skrócona żywotność w temperaturze powyżej	70 °C
Ciśnienie do obliczenia siły	6 bar
Maksymalny dopuszczalny kąt nachylenia	20°
Min. promień przestrzeni montażowej	140 mm
Min. temperatura otoczenia	-30 °C
Typ mieszka	pojedynczy
Maks. efektywny skok	35 mm
Maks. zakres temperatury otoczenia	90 °C
Materiał pokrywy przedniej	aluminium
Min. siła	1900 N
Funkcja	4 1/2x1
Średnica pokrywy	110 mm
Min. ciśnienie robocze	0 bar
Medium	sprężone powietrze
Materiał mieszka	kauczuk chloroprenowy
Maks. ciśnienie robocze	8 bar
Zasada działania	jednostronnego działania pchający
Ciężar	0,7 kg
Typ	siłownik mieszkowy z pierścieniem montażowym i pokrywą

Nr kat.

OT-BRR021066