



Siłownik mieszkowy BCC-400-100-SB (R412020589) - Aventics



**Numer artykułu SKU:
OT-BRR021071**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

- Siłownik mieszkowy z demontowalnymi częściami łączącymi
- Wysokie siły w małej przestrzeni montażowej
- Umożliwia ruchy kątowe i przesunięcie osiowe

DANE TECHNICZNE

Waga	7 kg
Skok	100 mm
Gwint	44593
Rodzaj gwintu	G
Przyłącze sprężonego powietrza	G 1/2
Min. siła	28000 N
Pokrycie powierzchni pokrywy	ocynkowana
Skrócona żywotność w temperaturze powyżej	50 °C
Ciśnienie do obliczenia siły	6 bar
Maksymalny dopuszczalny kąt nachylenia	20°
Min. promień przestrzeni montażowej	425 mm
Min. temperatura otoczenia	-40 °C
Typ mieszka	pojedynczy
Maks. efektywny skok	100 mm
Maks. zakres temperatury otoczenia	70 °C
Materiał pokrywy przedniej	stal
Funkcja	14 1/2x1
Maks. siła	58000 N
Średnica pokrywy	310 mm
Min. ciśnienie robocze	0 bar
Medium	sprężone powietrze
Materiał mieszka	kauczuk/kauczuk butadienowy
Maks. ciśnienie robocze	8 bar
Zasada działania	jednostronnego działania pchający
Ciężar	7,1 kg
Typ	siłownik mieszkowy z pierścieniem montażowym i pokrywą

Nr kat.

OT-BRR021071