



Najszerza  
oferta  
pneumatyki  
w Polsce



Szybka dostawa  
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta  
+48 71 799 45 81

## Siłownik mieszkowy BCC-330-170-DB (R412020595) - Aventics

**Numer artykułu SKU:  
OT-BRR021077**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h



### OPIS PRODUKTU

- Siłownik mieszkowy z demontowalnymi częściami łączącymi
- Wysokie siły w małej przestrzeni montażowej
- Umożliwia ruchy kątowe i przesunięcie osiowe

---

### DANE TECHNICZNE

Waga	6 kg
Skok	170 mm
Gwint	44593
Rodzaj gwintu	G
Przyłącze sprężonego powietrza	G 1/2
Min. siła	20000 N
Pokrycie powierzchni pokrywy	ocynkowana
Skrócona żywotność w temperaturze powyżej	50 °C
Ciśnienie do obliczenia siły	6 bar
Maksymalny dopuszczalny kąt nachylenia	25°
Min. promień przestrzeni montażowej	350 mm
Min. temperatura otoczenia	-40 °C
Typ mieszka	podwójny
Maks. efektywny skok	170 mm
Maks. zakres temperatury otoczenia	70 °C
Materiał pokrywy przedniej	stal
Funkcja	12x2
Maks. siła	39500 N
Średnica pokrywy	260 mm
Min. ciśnienie robocze	0 bar
Medium	sprężone powietrze
Materiał mieszka	kauczuk/kauczuk butadienowy
Maks. ciśnienie robocze	8 bar
Zasada działania	jednostronnego działania pchający
Ciężar	6,6 kg
Typ	siłownik mieszkowy z pierścieniem montażowym i pokrywą

Nr kat.

OT-BRR021077