



Najszersza  
oferta  
pneumatyki  
w Polsce



Szybka dostawa  
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta  
+48 71 799 45 81

## Siłownik mieszkowy BCC-080-050-TB (R412020598) - Aventics

**Numer artykułu SKU:  
OT-BRR021080**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h



### OPIS PRODUKTU

- Siłownik mieszkowy z demontowalnymi częściami łączącymi
- Wysokie siły w małej przestrzeni montażowej
- Umożliwia ruchy kątowe i przesunięcie osiowe

---

### DANE TECHNICZNE

Waga	0,5 kg
Skok	50 mm
Gwint	44652
Rodzaj gwintu	G
Przyłącze sprężonego powietrza	G 1/4
Maks. siła	2050 N
Skrócona żywotność w temperaturze powyżej	70 °C
Ciśnienie do obliczenia siły	6 bar
Maksymalny dopuszczalny kąt nachylenia	30°
Min. promień przestrzeni montażowej	95 mm
Min. temperatura otoczenia	-30 °C
Typ mieszka	potrójny
Maks. efektywny skok	50 mm
Maks. zakres temperatury otoczenia	90 °C
Materiał pokrywy przedniej	aluminium
Min. siła	900 N
Funkcja	2 3/4x3
Średnica pokrywy	78 mm
Min. ciśnienie robocze	0 bar
Medium	sprężone powietrze
Materiał mieszka	kauczuk chloroprenowy
Maks. ciśnienie robocze	8 bar
Zasada działania	jednostronnego działania pchający
Ciężar	0,55 kg
Typ	siłownik mieszkowy z pierścieniem montażowym i pokrywą

Nr kat.

OT-BRR021080